

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本説明書をお読みになり、製品の仕様についてご理解いただけますようお願いいたします。



## 重要事項説明書 ＜大切なお知らせ＞



### ヘッド素材のスクラッチ傷・錆について

- ・表面傷:ハンマーの性質上一度でも使用すればヘッドに容易に打痕が発生することから、コスト調整の観点から意図的にヘッド部のフィニッシュの仕上げ処理を実施しておらず、原材料ままの切り出しになっているためにスクラッチや点状の傷が個体差がありますが仕様の範囲内となります。(写真右上、右)
- ・錆:加工工程の中で発生した「浮サビ」。(写真右)ステンレス製品なので、製品そのものが製造中に錆びてきたわけではなく製品表面に浅く錆が乗っている状態。主な原因として表面に付着した鉄系の不純物を含む切削液等が影響しており、錆がこれ以上広がっていくことはありません。スコッチブライト等の研磨系スポンジで軽く擦ると落ちます。こちらも交換対象にはなりません。

### バットキャップとランヤードリングについて

- ・底部キャップのスリット:生産ロットによりスリットの無し・有りとなります。
- ・キャップのスリットの向き:クランプホールと同じ向き、もしくは90°横向き。
- ・リングの向き/深さ:ネジの締め込み重視により、リングの向きに個体差が出ます。深さは最新ロットで半分くらい埋まるまでとなります。直径2-3mm程度のガイローブ等が取付可能になります。(※リング部分では打撃しないでください。)

〔↓以下の写真のキャップ部の状態はいずれも異常ではありません〕



スリット無し



スリット有り



スリット無:リング角度斜め



スリット有:スリットの向き横  
リング角度斜め



スリット無:リング深さ



スリット有:リング深さ

### 耐久性について

- ・実用耐久試験(写真右)ではペグ1200本分の打撃に耐え、ネックのガタつきもなくまだまだペグハンマーとしての使用が可能です。打撃面に銅やアルミのような粘りのある金属素材を使うペグハンマーは、ヘッドが凹むことにより打撃による手へ直接かかる衝撃を緩和する仕組みになっています。
- ・ヘッドはハンドルに圧入された上でボルト留めしてありますので、ヘッドのみの分解・交換はできません。ハンマー自体が基本的に消耗品とお考え下さい。



#### 実用耐久試験

鍛造ペグ1200本分の打込み耐久テストをおこなっています。

### グリップテープの巻き方 : ショート動画による説明

※ヌメ革グリップは、標準グリップテープと同様の方法で標準のグリップテープを巻いた上にさらに重ねて巻きます。

<https://www.youtube.com/shorts/GEvN8zUuZfs>



本製品は製造時に個体差および、製品各部に多少の初期傷がある場合もございますのでご了承ください。製品向上のため予告なく仕様が変更されることがございます。

### 株式会社UJack(ユージャック)

本社所在地:〒299-4425 千葉県長生郡睦沢町佐貫4734-1

お問合せメール:info@ujack.co.jp

応対時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ:<https://ujack.co.jp/>

<YouTube>



<LINE>

